

# HOLDER

KEINE KOMPROMISSE



HOLDER C 345

## TECHNISCHE DATEN HOLDER C 345

Eigenschaften	<b>Motor</b>	4-Takt-Dieselmotor	
	<b>Leistung</b>	31 kW (42 PS)	
	<b>Zylinder</b>	4	
	<b>Kühlung</b>	Wasserkühlung	
	<b>Luftfilter</b>	Trockenluftfilter	
	<b>Tankinhalt</b>	40 l	
	<b>Antrieb</b>	hydrostatischer Allradantrieb, digital-elektronisch gesteuert	
	<b>Differenzialsperre</b>	Vorne und hinten, gleichzeitig elektrisch schaltbar, leicht mit Kippschalter zu bedienen, wirkt 100% auf beide Achsen	
	<b>Max. Höchstgeschwindigkeit</b>	36 km/h	
	<b>Zapfwellen</b>	lastschaltbare, unabhängige Motorzapfwelle, vorne/hinten	
	<b>Bremsen</b>	hydraulisch betätigte Trommelbremsen/mechanische Feststellbremse	
	<b>Lenkung</b>	Vollhydrostatische Knicklenkung (Load-Sensing)	
	<b>Hydraulikanlage/-pumpe</b>	8,09 ccm/U, 24 l/min	
	<b>Hydraulikölmenge</b>	16 l	
Gewicht <sup>1</sup>	<b>Aushubkraft vorn/hinten</b>	800 kg/800 kg, KAT IN und KAT I	
	<b>Zusatzsteuerventile</b>	Umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten, abgestimmt auf den jeweiligen Einsatzzweck	
	<b>Aktivkohlefilter und Klimaanlage</b>	optional	
	<b>Leergewicht</b>	1390 - 1790 kg	
	<b>zulässiges Gesamtgewicht</b>	3.000 kg	
	<b>zulässige Achslast vorne/hinten</b>	1.800 kg	
	<b>Stützlast an der Anhängerkupplung</b>	600 kg	
	Maße	<b>Radstand</b>	1.700 mm
		<b>Gesamtlänge mit Heckdreipunkt</b>	3.625 mm
		<b>Gesamthöhe mit Kabine<sup>2</sup></b>	2.000 - 2.040 mm
<b>Spur<sup>2</sup></b>		968 mm	
<b>kleinste Gesamtbreite<sup>2</sup></b>		1.296 mm	
<b>Ladefläche/Pritschenmaße</b>	1.160 x 1.110 x 200 mm		

<sup>1</sup> einschl. Fahrer mit 75 kg, je nach Bereifung und Ausstattung <sup>2</sup> je nach Bereifung

## VIER JAHRESZEITEN, EIN HOLDER

Die ganze Palette der Anbaugeräte steht Ihnen für den Ganzjahreseinsatz zur Verfügung. Ob Kehren, Mähen, Absaugen oder Räumen, der C 345 ist für alle Zwecke das perfekte Fahrzeug. Die Anbaugeräte können einfach, werkzeuglos und sicher durch eine einzige Person gewechselt werden. Lastschaltbare Zapfwellen mit einstellbaren Drehzahlen sorgen mit ihrer direkten Kraftübertragung vom Motor auf die Anbaugeräte für einen enorm hohen Wirkungsgrad. Eine Leistungshydraulik von bis zu 75 Litern steht zur Verfügung.



## FÜR IHRE WIRTSCHAFTLICHKEIT IM GANZJAHRESEINSATZ

## SERIENMÄSSIGE HOLDER-VORTEILE



**Vielseitigkeit**



**Knicklenkung**



**Echter Allradantrieb**



**Radlastausgleich**



**Vier gleich große Räder**

## PLATZ FÜR ZWEI

Kompakte Stärke und trotzdem genügend Platz für zwei Personen, das ist der Holder C 345. Der knickgelenkte Kommunalgeräteträger ist mit allen Holder-Vorteilen ausgestattet und überzeugt insbesondere durch seine schmale Fahrzeugbreite. Nicht nur auf Gehwegen ist er die optimale Besetzung, wenn es um Kehr- und Schneeräumarbeiten geht.

Der permanente hydrostatische Allrad-Antrieb über 4 Einzelmotoren auf vier gleich großen Rädern ergibt hohe Zug- und Schubkräfte, optimale Traktion und damit Bodenschonung auch in der Kurvenfahrt. Mit 42 PS und der stufenlosen Fahrgeschwindigkeitsregelung bietet der C 345 ein Optimum an Anwendungsmöglichkeiten.

Optimale Beratung, Verkauf und Service bei Ihrem Holder-Partner:

**Max Holder GmbH**  
Max-Holder-Straße 1  
72555 Metzingen  
Deutschland

Telefon: +49 7123 966-0  
Telefax: +49 7123 966-213

info@max-holder.com  
www.max-holder.com