



reddot design award
winner 2017



DESIGN
AWARD
2017



HOLDER

LA BALAYEUSE À VALEUR AJOUTÉE.

BALAYEUSE ASPIRATRICE KS 1200
POUR HOLDER SÉRIE C



CONTENEUR

Collecteur de déchets brut	1,2 m ³
Collecteur de déchets net	0,8 m ³
Réservoir d'eau fraîche	215 l
Eau recyclée	140 l
Hauteur totale véhicule porteur incl.	À partir de 2 000 mm
Largeur extérieure totale, véhicule porteur incl.	À partir de 1 130 mm

SYSTÈME DE BALAYAGE

Diamètre des balais	700 mm / 1 000 mm
Largeur de balayage	1 450 mm – 1 900 mm

VÉHICULE PORTEUR

Holder série C	✓
Holder B 250	✓

VOS AVANTAGES

Hauteur de 2 000 à 2 095 mm



€ ÉCONOMIES

🕒 GAIN DE TEMPS

⚠️ SÉCURITÉ

😊 CONFORT

👍 RÉSULTAT DU TRAVAIL

CONTENEUR

- € Conteneur robuste en acier inoxydable avec volume de réservoir utile de 0,8 m³
- 😊 Réduction du bruit grâce au ventilateur situé en dessous
- € Réduction du bruit et de la consommation de carburant, la puissance d'aspiration maximale étant déjà atteinte à 1 750 tr/min
- 🕒 Pas besoin de refaire le plein d'eau de circulation, car un clapet de fond dans le conteneur empêche la vidange de l'eau de circulation lors du basculement du collecteur de déchets
- 👍 Fixation optimale de la poussière grâce au système intelligent de circulation d'eau : l'eau de circulation du collecteur de saletés retourne dans le réservoir d'eaux usées et est introduite dans la voie d'aspiration pour fixer les poussières
- €
- ⚠️ Accès sécurisé de la voie d'aspiration pour l'entretien et le nettoyage ainsi qu'utilisation facile du tuyau d'aspiration manuel avec un diamètre de 17,5 cm : quelques manipulations suffisent pour détacher la totalité du tuyau d'aspiration de la bouche d'aspiration pendant le fonctionnement
- 🕒
- ⚠️ Râteau à feuilles intégré pour une élimination rapide des feuilles résiduelles sans ouvrir le conteneur
- 👍 Nettoyeur haute pression intégré avec un tuyau de 12 m de long, 17 l/min à 150 bar
- 😊
- € Multifonctionnel : associé à une faucheuse il peut également être utilisé comme conteneur pour la fauche
- 🕒

USP

USP

SYSTÈME DE BALAYAGE

- 😊 Unité de balayage flexible adaptée avec commande individuelle des balais et commande simultanée, par exemple pour le balayage des places de stationnement
- 👍
- 😊 Préservation des balais et meilleur résultat de balayage grâce à une suspension hydraulique indépendante des balais à droite et à gauche
- 👍
- 👍 Fixation optimale de la poussière grâce aux buses d'eau fraîche des balais
- 😊
- 😊 Touche d'accès rapide pour balayer sur un deuxième niveau
- 😊 Excellente visibilité du produit à balayer grâce à la caméra intégrée dans la bouche d'aspiration
- 👍
- ⚠️ Protection anti-chocs pour les bras et les assiettes des balais
- 😊
- 😊 Réduction du parcours d'aspiration et utilisation facile grâce à la bouche d'aspiration disposée à droite et aux balais asymétriques
- 👍
- 😊
- 😊 Facilité d'utilisation grâce au réglage fixe du gros balais gauche et à la commande flexible du balais droit en mode balayage
- 👍
- 😊
- 😊 Commande d'une seule main : tous les éléments de commande sont visibles sur le joystick
- 😊
- 🕒
- 😊
- 🕒 Peut être facilement échangé par une faucheuse en moins de cinq minutes

USP

