



HOLDER

HOLDER X 45 / X 45i





DONNÉES TECHNIQUES

DES OUTILS PARFAITEMENT ADAPTÉS POUR UNE UTILISATION TOUTE L'ANNÉE

- Container X³ pour balayer, faucher, arroser et laver
- Benne
- Dispositif de dépose
- Système à 2 balais avec commande individuelle de balais
- Balayeuse cylindrique avant
- Tondeuse avec kit mulching en option
- Rampe de lavage
- Lame à neige
- Étrave chasse-neige Vario
- Épandeur à rouleau
- Épandeur à disques

ICI VOUS ÊTES DANS DE BONNES MAINS

- Garantie 24 mois
- Livraison de pièces de rechange sous 24 heures
- Approvisionnement de pièces détachées fiable
- Réseau de service dense et partenaires sur place
- Longue durée de vie
- Haute durabilité
- Location, financement et leasing

CABINE CONFORTABLE

- Caméra de recul
- Caméra sur bouche d'aspiration
- Kit mains libres
- Cabine panoramique (360°)
- Siège confort avec ceinture 3-point

	Essence: X 45i	Diesel: X 45
MOTEUR	Essence 4 cylindres Kubota	Turbodiesel 4 cylindres Kubota
Cylindrée	1605 cm ³	1498 cm ³
Puissance	32,6 kW (44 CV)	31 kW (42 CV)
Régime nominal	2600 tr/min	2800 tr/min
Refroidissement	Refroidissement à eau	
Réservoir de carburant	42 l	
ENTRAÎNEMENT	Entraînement hydrostatique à quatre roues motrices de mêmes dimensions, avec régulation de la vitesse en continu	
Vitesse de pointe	27 km/h	
Freins	Frein à tambour sur l'essieu avant, agit avec l'entraînement hydrostatique sur les quatre roues, frein de stationnement mécanique sur l'essieu avant avec deux freins à tambour	
SYSTÈME HYDRAULIQUE	1er circuit 55 l/min à 2600 tr/min, 2ème circuit 30 l/min à 2600 tr/min, 3ème circuit 5 l/min à 2600 tr/min	
Quantité d'huile hydraulique	15 l	
Capacité de relevage	Avant 750 kg	
POIDS	Avec chauffeur de 75 kg, selon pneumatiques et équipement	
Poids à vide	1280 kg	
Poids total admissible	2300 kg	
Charge admissible de l'essieu	Avant 1190 kg / arrière 1190 kg	
Charge d'appui de l'attelage de la remorque	75 kg	
Charge tractée	Freinée 900 kg	
Charge utile maximale	1020 kg	
DIMENSIONS	Pneumatiques 23 x 10.50-12 / 20 x 10.00-10	
Empattement	1360 mm	
Longueur totale	2870 – 2905 mm	
Hauteur totale	1960 – 2020 mm	
Largeur extérieure totale	1094 mm (sans rétroviseurs)	
Rayon de braquage	2150 mm	
UNITÉ DE BALAYAGE ASPIRATRICE		
Container brut / net	1 m ³ / 0,7 m ³	
Container eau propre	150 l	
Largeur de balayage maxi	2050 mm	

HOLDER EN ACTION : www.youtube.com/user/maxholdergbmh

VOS AVANTAGES

- Haute performance avec 42 CV et 44 CV
- Cabine avec confort maximum au travail
- Commandes intuitives avec console ergonomique pour un travail plus aisé
- 3 applications possibles sans changement de container
- Réduction des nuisances sonores (balayage) grâce au régime moteur réduit
- Hauteur totale < 2m pour les parkings (roues 20")
- Capacité importante de franchissement de trottoirs et obstacles

HOLDER
SANS COMPROMIS

Max Holder GmbH

Mahdenstraße 8 | 72768 Reutlingen | Allemagne
Téléphone : +49 7121 930729-0 | Télécopie : +49 7121 930729-213
info@max-holder.com | www.max-holder.com